

文档版本	密级
V1.10	

F3A36 LTE WIFI ROUTER 技术规范




简介

F3A36 LTE WIFI ROUTER 是一种物联网无线通信路由器，利用公用 LTE 网络为用户提供无线长距离大数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个 RS232（或 RS485/RS422）、4 个以太网 LAN，1 个以太网 WAN 以及 1 个 WIFI 接口，可同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备，实现数据透明传输和路由功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如自助终端、智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。



产品特点

工业级应用设计

- ◆ 采用高性能工业级无线模块
- ◆ 采用高性能工业级 32 位通信处理器
- ◆ 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式（仅特殊版本支持）
- ◆ 采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用
- ◆ 宽电源输入（DC 5~36V）

稳定可靠

- ◆ WDT 看门狗设计，保证系统稳定
- ◆ 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- ◆ 以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护
- ◆ RS232/RS485/RS422 接口内置 15KV ESD 保护

- ◆ SIM/UII 卡接口内置 15KV ESD 保护
- ◆ 电源接口内置反相保护和过压保护
- ◆ 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

- ◆ 提供标准 RS232（或 RS485/RS422）、以太网和 WIFI 接口，可直接连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备
- ◆ 提供标准有线 WAN 口（支持标准 PPPOE 协议），可直接连接 ADSL 设备
- ◆ 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态
- ◆ 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）
- ◆ 使用方便，灵活，多种工作模式选择
- ◆ 方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端 WEB 方式或 CLI 方式）

功能强大

- ◆ 支持多种WAN连接方式,包括静态 IP,DHCP, PPPOE, 3G/UMTS/4G/LTE。
- ◆ 支持LTE和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
- ◆ 支持VPN client (PPTP, L2TP, IPSEC) (注:仅VPN版支持)
- ◆ 支持VPN sever (PPTP, L2TP, IPSEC) (注:仅VPN版支持)
- ◆ 支持远程管理, SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD, HTTPS 等功能
- ◆ 支持本地和远程在线升级, 导入导出配置文件。
- ◆ 支持NTP, 内置RTC。
- ◆ 支持国内外多种DDNS。
- ◆ 支持VLAN, MAC地址克隆, PPPoE服务器。

- ◆ WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client, 中继器, 中继桥接等多种工作模式(可选)
- ◆ WIFI支持WEP,WPA, WPA2等多种加密方式, MAC地址过滤等功能。
- ◆ 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
- ◆ 支持APN/VPDN
- ◆ 支持多路DHCP server及DHCP client, DHCP捆绑MAC地址, DDNS, 防火墙, NAT, DMZ主机, QoS, 流量统计,实时显示数据传输速率等功能
- ◆ 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
- ◆ 支持SPI防火墙, VPN穿越, 访问控制, URL过滤, 等功能。
- ◆ 定时开关机, 定时上下线功能。

产品规格

无线参数

项 目	内 容
无线模块	工业级无线模块
标准及频段	支持全网: TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE
理论带宽	FDD LTE(下行速率 100Mbps, 上行速率 50Mbps) TDD LTE(下行速率 68Mbps, 上行速率 17Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率 3.1Mbps, 上行速率 1.8Mbps) WCDMA(下行速率 42Mbps, 上行速率 5.76Mbps) TD-SCDMA(下行速率 4.2Mbps, 上行速率 2.2Mbps)
发射功率	<23dBm
接收灵敏度	<-93.3dBm

WIFI无线参数


项 目	内 容
标准及频段	支持IEEE802.11b/g/n标准。
理论带宽	IEEE802.11b/g: 最高速率达 54Mbps IEEE802.11n: 最高速率达 150Mbps
安全加密	支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式, 可选WPS功能
发射功率	20dBm (11n), 24dBm (11g), 26dBm (11b)
接收灵敏度	<-72dBm@54Mbps

硬件系统

项 目	内 容
CPU	工业级 32 位通信处理器
FLASH	16MB (可扩展至 64MB)
DDR2	128MB

接口类型

项 目	内 容
WAN 接口	1 个 10/100M 以太网口 (RJ45 插座), 自适应MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护
LAN 接口	4 个 10/100M 以太网口 (RJ45 插座), 自适应MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护
串口	1 个 RS232 串口 (或 RS422/RS485), 内置 15KV ESD 保护, 串口参数如下: 数据位: 5、6、7、8 位 停止位: 1、1.5(可选)、2 位 校验: 无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及 MARK 校验(可选) 串口速率: 2400~115200bits/s
指示灯	具有“Power”、“System”、“Online”、“SIM”、“Local Network”、“WAN”、“WIFI”、“信号强度”等指示灯
天线接口	蜂窝: 2 个标准SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50 欧 WIFI: 1 个标准SMA 阳头天线接口, 特性阻抗 50 欧
SIM/UIM 卡接口	标准的抽屉式用户卡接口, 支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡, 内置 15KV ESD 保护
电源接口	标准的 3 芯火车头电源插座, 内置电源反相保护和过压保护
Reset 复位按钮	通过此按钮, 可将 ROUTER 的参数配置恢复为出厂值



供电

项 目	内 容
标准电源	DC 12V/1.5A
供电范围	DC 5~36V

功耗

工作状态	功耗
待机	293~326mA@12VDC
通信	310~554mA@12VDC

定时关机	2.57~4.2mA@12DVC
------	------------------

物理特性

项 目	内 容
外壳	金属外壳，保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离。
外形尺寸	206x135x28 mm (不包括天线和安装件)
重量	790g

其它参数

项 目	内 容
工作温度	-35~+75°C (-31~+167°F)
储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)